

Datenblatt

RUNDHOLZZAUN „HOLZHOF“

„HOLZHOF“ ohne Riegel

Rundholzpfosten, Kopf ausgekehlt, Ø 8 / 10 oder 12 cm, Handlauf Ø 8 / 10 oder 12 cm.. Feuerverzinkte Schelle für Durchmesser 8 / 10 oder 12 cm. Pfostenlänge für Bodenanker (A) oder zum Einbetonieren (B).
Mittenabstand 200 cm. Ein Satz Schrauben verzinkt zur Montage

Kodex	Zaunhöhe cm	* Pfosten	* Handlauf	* Pfostenlänge
RH08010S	80	Ø 10 cm	Ø 10 cm	A
RH08012S	80	Ø 12 cm	Ø 12 cm	A
RH10010S	100	Ø 10 cm	Ø 10 cm	A
RH10012S	100	Ø 12 cm	Ø 12 cm	A
RH12010S	120	Ø 10 cm	Ø 10 cm	A
RH12012S	120	Ø 12 cm	Ø 12 cm	A
RH08010T	80	Ø 10 cm	Ø 10 cm	B
RH08012T	80	Ø 12 cm	Ø 12 cm	B
RH10010T	100	Ø 10 cm	Ø 10 cm	B
RH10012T	100	Ø 12 cm	Ø 12 cm	B
RH12010T	120	Ø 10 cm	Ø 10 cm	B
RH12012T	120	Ø 12 cm	Ø 12 cm	B

Einzelpfosten:

RHM08010S für Ø 10 H80/A - **RHM10010S** für Ø 10 H100/A - **RHM12010S** für Ø 10 H120/A
RHM08012S für Ø 12 H80/A - **RHM10012S** für Ø 12 H100/A - **RHM12012S** für Ø 12 H120/A
RHM08010T für Ø 10 H80/B - **RHM10010T** für Ø 10 H100/B - **RHM10012T** für Ø 10 H120/B
RHM08012T für Ø 12 H80/B - **RHM10012T** für Ø 12 H100/B - **RHM12012T** für Ø 12 H120/B

„HOLZHOF“ mit halbrundem Riegel

Rundholzpfosten, Kopf ausgekehlt Ø 10 oder 12 cm, Handlauf Ø 10 oder 12 cm..
Riegel halbrund Ø 10 oder 12 cm. Feuerverzinkte Schelle für Durchmesser 10 oder 12 cm.
Pfostenlänge für Bodenanker (A) oder zum Einbetonieren (B). Mittenabstand 200 cm.
Ein Satz Schrauben verzinkt zur Montage

Kodex	Zaunhöhe cm	* Pfosten	* Handlauf	* Riegel	* Pfostenlänge
RH08010MS	80	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	A
RH08012MS	80	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	A
RH10010MS	100	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	A
RH10012MS	100	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	A
RH12010MS	120	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	A
RH12012MS	120	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	A
RH08010MT	80	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	B
RH08012MT	80	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	B
RH10010MT	100	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	B
RH10012MT	100	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	B
RH12010MT	120	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	B
RH12012MT	120	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	B

Einzelpfosten:

RHM08010S für Ø 10 H80/A - **RHM10010S** für Ø 10 H100/A - **RHM12010S** für Ø 10 H120/A
RHM08012S für Ø 12 H80/A - **RHM10012S** für Ø 12 H100/A - **RHM12012S** für Ø 12 H120/A
RHM08010T für Ø 10 H80/B - **RHM10010T** für Ø 10 H100/B - **RHM10012T** für Ø 10 H120/B
RHM08012T für Ø 12 H80/B - **RHM10012T** für Ø 12 H100/B - **RHM12012T** für Ø 12 H120/B

„HOLZHOF“ mit rundem Riegel

Rundholzpfosten, Kopf ausgekehlt gebohrt. Ø 10 / 12 oder 14 cm und für Riegel gebohrt
Handlauf Ø 10 / 12 oder 14 cm.. Riegel rund Ø 8 cm.

Feuerverzinkte Schelle für Durchmesser 10 / 12 oder 14 cm.

Pfostenlänge für Bodenanker (A) oder zum Einbetonieren (B). Mittenabstand 200 cm.

Ein Satz Schrauben verzinkt zur Montage

Kodex	Zaunhöhe cm	* Pfosten	* Handlauf	* Riegel	* Pfostenlänge
RH08010TS	80	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 8 cm	A
RH08012TS	80	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 8 cm	A
RH08014TS	80	Ø 14 cm	Ø 14 cm	Ø 8 cm	A
RH10010TS	100	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 8 cm	A
RH10012TS	100	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 8 cm	A
RH10014TS	100	Ø 14 cm	Ø 14 cm	Ø 8 cm	A
RH12010TS	120	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 8 cm	A
RH12012TS	120	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 8 cm	A
RH12014TS	120	Ø 14 cm	Ø 14 cm	Ø 8 cm	A
RH08010TT	80	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 8 cm	B
RH08012TT	80	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 8 cm	B
RH08014TT	80	Ø 14 cm	Ø 14 cm	Ø 8 cm	B
RH10010TT	100	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 8 cm	B
RH10012TT	100	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 8 cm	B
RH10014TT	100	Ø 14 cm	Ø 14 cm	Ø 8 cm	B
RH12010TT	120	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 8 cm	B
RH12012TT	120	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 8 cm	B
RH12014TT	120	Ø 14 cm	Ø 14 cm	Ø 8 cm	B

Einzelpfosten:

RHM08010TS für Ø 10 H 80/A – **RHM10010TS** für Ø 10 H 100/A – **RHM12010TS** für Ø 10 H 120/A
RHM08012TS für Ø 12 H 80/A - **RHM10012TS** für Ø 12 H 100/A - **RHM12012S** für Ø 12 H 120/A
RHM08014TS für Ø 14 H 80/A – **RHM10014TS** für Ø 14 H 100/A – **RHM12014TS** für Ø 14 H 120/A
RHM08010TT für Ø 10 H 80/B – **RHM10010TT** für Ø 10 H 100/B – **RHM12010TST** für Ø 10 H 120/A
RHM08012TT für Ø 12 H 80/B - **RHM10012TT** für Ø 12 H 100/B - **RHM12012TT** für Ø 12 H 120/A
RHM08014TT für Ø 14 H 80/B – **RHM10014TT** für Ø 14 H 100/B – **RHM12014TT** für Ø 14 H 120/A

Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert

Schrauben: verzinkt

Gebrauchshinweise und Wartung:

- öffentliche und private Nutzung
- gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf
Bei Abrüstung das Produkt dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz oder teilweise zusammengebaut
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß nach beiliegender Montageanleitung erfolgen

Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005
„Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße